



## PRODUKTDATENBLATT

### Glätteseife- Konzentrat

**Produktbeschreibung:** Hydrophobierendes und wasserdampfdurchlässiges Konzentrat auf Basis einer rein pflanzlichen Zusammensetzung ohne Konservierungs- und Duftstoffe.

**Anwendungsbereiche:** Auf Kalkoberflächen als wasser- und bedingt schmutzabweisende Endbehandlung. Zur Gestaltung vielfältiger Effekte im Wanddesign, wie Seidenglanz und, unter Zugabe kalkbeständiger Pigmente, Farbtiefenwirkung, Farbnerster u.v.m.

**Eigenschaften:** Hydrophobierend, diffusionsoffen, frei von Schadstoffen, farblos, schmutzabweisend, frei von Duft- und Konservierungsstoffen.

**Volldeklaration:** Palmöl, Kokosöl, Wasser, Olivenöl, Glycerin, Natriumchlorid, Natriumhydroxid.

**Lieferform:** Dose 1,9 kg

**Verbrauch:** Ca. 50 bis 100 g/qm

**Lagerung:** Kühl, frostfrei und in luftdicht verschlossenen Gebinden.

**Haltbarkeit:** Bei ordnungsgemäßer Lagerung mindestens ein Jahr.

**Farbe:** Transparent, kann mit kalkbeständigen Pigmenten farbig eingefärbt werden.

**Anwendung:** Benötigte Menge des Glätteseife-Konzentrates mit sauberem Werkzeug entnehmen und in ein sauberes Gefäß geben. Im Mischungsverhältnis 1:2 bis 1:10 mit Kalksinterwasser verdünnen und gleichmäßig zu einer Seifenlösung aufrühren (gut geeignet ist ein Schneebesen).

**Neutral verseifen:** Die Seifenlösung wird mit einer Lasurenbürste zügig und gleichmäßig, im sogenannten Kreuzgang auf die Putzoberfläche aufgetragen. Dieser Arbeitsgang sollte von unten nach oben durchgeführt werden, um eine Abzeichnung durch eventuell herunterlaufende Seifenlösung oder -Spritzer zu verhindern.

Nach Durchtrocknung kann der Vorgang wiederholt werden, bis der Putz gesättigt ist und keine Seife mehr aufnimmt. Es ist jedoch darauf zu achten, dass keine Seifenrückstände auf der Putzoberfläche stehenbleiben, da diese nicht eingebunden werden und somit einen ungewollten, feinen, seifigen Belag bilden.



## PRODUKTDATENBLATT

### Glätteseife- Konzentrat

**Farbig verseifen:** Für die kreative Wandgestaltung kann die Seifenlösung mit kalkbeständigen Farbpigmenten eingefärbt werden. Zunächst sollte eine neutrale Verseifung ohne Sättigung der Putzoberfläche erfolgen um das Saugverhalten der Putzoberfläche zurück- zusetzen. Dadurch wird das Abzeichnen von intensiveren Farbbildern beim Aufsetzen der mit farbiger Seifenlösung getränkten Lasurenbürste auf der Putzoberfläche verhindert. Die anschließende, farbige Verseifung erfolgt wie bei der neutralen Verseifung beschrieben.

Nach völliger Durchtrocknung können mit einem weichen Tuch eventuell nicht eingebundene Seifenpartikel oder Pigmente entfernt werden.

**Sicherheitshinweise:** Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

**Sicherheitshinweise:** P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Bei Notfall:** INFORMATIONSZENTRUM in Mainz +49 6131-1 92 40 anrufen (24 Stunden an jedem Tag des Jahres).

**Allgemeine Hinweise:** Dieses Produktdatenblatt ist nach unseren derzeitigen Erkenntnissen sorgfältig zusammengestellt. Eine allgemeine Rechtsgültigkeit kann daraus, wegen der Unwägbarkeiten von Untergrund, Verarbeitung und Umweltfaktoren nicht abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung ist eine Probefläche anzulegen.

**Änderungen vorbehalten.**

**Stand April 2019**, vorherige Produktdatenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit!